


Réf	Désignation	Format	Description	Avantages		
MEMBRANE EPDM SEALECO PRELASTIS1,2mm						
30096		Membrane EPDM Prestali Noir Références pour membrane en rouleaux de 25m de long en différentes largeurs Les membranes existent en épaisseur 1,2 ou 1,5 mm. Existent également en version Fire Resistant (nous consulter)	Epaisseur 1,2mm/1,5mm Rouleaux de 25 et 50m	1,70 m large x 25 m long (42,5 m²)	Prelasti présente de nombreux avantages : Rouleaux de grande largeur, peu de joints Elasticité de 400% Pose sans flamme, pas de risque d'incendie Produit éco responsable : compatible récupération eaux de pluie, recyclable, ne dégage pas de produits toxiques Léger pour les structures bois et rénovations de structure métallique Résistant aux produits chimiques et aux fortes variations de température Longue durée de vie	
40579				3,36 m large x 25 m long (84 m²)		
40579C				3,36 m de large à la coupe		
40595				4,17 m large x 25 m long (104,25 m²)		
40595C				4,17 m de large à la coupe		
40580				5,02 m large x 25 m long (125,5 m²)		
40580C				5,02 m de large à la coupe		
40581				6,68 m large x 25 m long (167 m²)		
40581C				6,68 m de large à la coupe		
40582				8,34 m large x 25 m long (208,5 m²)		
40582C				8,34 m de large à la coupe		
40583				10 m large x 25 m long (250 m²)		
40583C				10 m de large à la coupe		
40584				11,66 m large x 25 m long (291,5 m²)		
40584C				11,66 m de large à la coupe		
40585				13,32 m large x 25 m long (333 m²)		
40585C				13,32 m de large à la coupe		
40586	14,98 m large x 25 m long (374,5 m²)					
40586C	14,98 m de large à la coupe					
40500	Tailor Made 2D					
MEMBRANE EPDM BASSIN1,0mm						
1E673		Membrane EPDM de Bassin 1mm ou 1,2mm Références pour membrane 1mm en rouleaux de longueur 30 m et largeurs : 6m - 9m - 12m - 15m	Epaisseur 1mm/1,2mm/1,5mm Rouleaux de 30 et 60m Jusqu'à 30m de large	3,00 m de large à la coupe	La membrane EPDM présente de nombreux avantages : Rouleaux de grande largeur, pas de joints Produit éco responsable : compatible récupération eaux de pluie, recyclable, ne dégage pas de produits toxiques	
1E677				6,00 m de large à la coupe		
1E679				7,50 m de large à la coupe		
1E681				8,34 m de large à la coupe		
1E683				9,00 m de large à la coupe		
1E682				10,00 m de large à la coupe		
1E682				11,66 m de large à la coupe		
1E682				12,00 m de large à la coupe		
1E682				13,32 m de large à la coupe		
1E682				15,00 m de large à la coupe		
1E682				> 15,00 m de large à la coupe		
BANDES EPDM FACADES NON ADHESIVES? ADHESIVESETBANDESPOURCHENEUX						
19E01		Bandes EPDM non adhésives ép. 0,75mm Noir Longueur 20m	Largeur 60mm	Utilisé sur les murs intérieurs ou extérieurs pour servir de barrière d'étanchéité et briser la capillarité, protégeant ainsi contre l'humidité. Épaisseur du matériau : 0,75 mm.	Proposées en diverses largeurs afin de correspondre idéalement aux exigences de votre projet unique. Ces bandes, flexibles et conçues pour une installation aisée, assurent une protection optimale contre les intrusions d'eau.	
19E03			Largeur 75mm			
19E05			Largeur 100mm			
19E01		Bandes EPDM adhésives de façades épaisseur 0,75mm	Largeur 60mm			
19E04			Largeur 75mm			
19E05			Largeur 100mm			
19E15		Bandes EPDM adhésives pour chéneaux épaisseur 1,2mm	Largeur 600mm	Conçu pour être employé dans la restauration de chéneaux, ce produit offre une épaisseur de 1,2 mm. Il est recommandé de l'appliquer avec une sous-couche primaire pour renforcer l'adhérence de la colle.		
19E16			Largeur 800mm			
19E17			Largeur 1000mm			
19E18			Largeur 1200mm			
BANDE ADHESIVE POUR PRIMAIRE						
3E403		Bande de joint Seam Tape 76mm	1 Rouleau 30,5m x 76mm	Sert pour assembler par vulcanisation des lés de membrane EPDM Sure Seal	La bande de joint de : 75mm permet le jonctionnement de 2 membranes en encollage total ou en lestage 150mm permet le jonctionnement de 2 membranes en fixation mécanique, s'utilise avec du primaire	
3E981			Bande Joint vendue au mètre linéaire			
3E413		Bande maintien périmétrique 152mm	1 Rouleau 30,5m x 152mm	La bande de maintien périmétrique de 150mm est constituée : d'une bande armée de 75mm qui est fixée au support par fixation mécanique tous les 25 cm et d'une bande adhésive de joint 75mm vulcanisée avec la membrane Sure Seal avec du primaire	La bande de maintien périmétrique permet d'assurer la bonne fixation à long terme de la membrane EPDM sur le pourtour d'une surface. Elle est nécessaire quelle que soit la surface de la toiture. Elle peut être posée à plat ou en L en pied de relevés S'utile avec du primaire	
3E985			Bande Périmétrique vendue au mètre linéaire Largeur 152mm			
3E563		Bande Covertape Cured 152mm	1 Rouleau 30,5m x 152mm	Sert au pontage de rives ou de fixations et à des réparations ponctuelles à plat	La bande de pontage permet de confirmer une étanchéité lorsque la membrane a été percée par une fixation mécanique ou une rive S'utilise avec du primaire HP 250	
3E567			Bande Covertape vendue au mètre linéaire Largeur 152mm			

3E447		Bande Déformable Flashing Uncured 150mm - 300mm ou 450mm	1 Rouleau 30,5m x 152mm	Le flashing est une bande autoadhésive en caoutchouc déformable non vulcanisé pour renforcer l'étanchéité des angles, des raccords sur les sorties EP et s'adapter aux formes et surfaces irrégulières Existe en conditionnements plus petits ou en patches En 150mm et 300mm peut être vendue à la coupe au mètre linéaire	Le flashing est déformable et peut être collé avec du primaire sur de la membrane EPDM, un autre flashing ou toute sorte de produit (bois, béton, métal, vieux bitume...) Il peut s'adapter à beaucoup de cas de figure. S'utilise avec du primaire Doit toujours être confirmé avec du mastic EPDM
3E987			Bande Flashing vendue au mètre linéaire Largeur 150mm		
3E455			1 Rouleau 15,25m x 300mm		
3E452			Bande Flashing vendue au mètre linéaire Largeur 300mm		
3E429			1 Patch 45 cm x 45 cm		
PRIMAIRE					
3E021		Single Ply Primer	1 Bidon de 1/4 Gallon (0,95 litre)	Sert à fusionner les bandes adhésives avec la membrane EPDM Sure Seal La consommation moyenne est de 0,04l par mètre linéaire de bande adhésive	Le primaire s'applique au rouleau de 11cm, au pinceau ou au grattoir Le contact entre les 2 pièces enduites de primaire est possible lorsque le primaire est sec au toucher Ne pas appliquer par une température trop basse (moins de 5°C) ou par temps humide
3E022			1 Bidon de 1 Gallon (3,78 litres)		
3E010		Myepdm Primaire	1 Bidon de 0,95 litres (0,25 gallon)		
3E011			1 Bidon de 3,78 litres (1 gallon)		
COLLE CONTACT - PU - ACRYLIQUE					
50049		Colle Contact Adhesive 5000	1 Bidon de 1 litre (environ 2m² en double encollage)	Sert pour le collage en pieds de relevés et sur les relevés de la membrane en double encollage. Colle de contact pour tous supports à prise instantanée au rouleau. 8 à 10m² par bidon de 5litres	La colle contact 5000 doit être appliquée avec un rouleau sur un support propre et sec et sur la membrane correctement nettoyée. Il n'est pas possible d'appliquer cette colle en cas de pluie, de forte humidité et lorsque la température est inférieure à 5°C
50765			1 Bidon de 5 litres (environ 10m² en double encollage)		
4E026		Myepdm Colle Bonding Adhesive au rouleau	1 Bidon de 18,9 litres (5 gallons) (environ 45m² en double encollage)	Colle de contact Bonding Néoprène à double encollage pour tous supports (sauf bitume frais et PVC) La consommation moyenne est d'environ 40m² par bidon de 18,9 litres	La Colle s'applique au rouleau de 22cm Le contact entre la membrane et le support est possible lorsque la colle est sèche au toucher Ne pas appliquer par une température trop basse (moins de 5°C) ou par temps humide
4E020			1 Bidon de 5 litres (environ 15m² en double encollage)		
50056		Colle Polyurethane Adhésive P150	1 Bidon de 9,7 litres (environ 27m² en simple encollage)	Sert pour l'encollage des parties courantes en encollage simple avec dépôt de la colle par gravité sur le support. Pas de double encollage de la membrane. environ 27m² par bidon de 9,7 litres	La colle Polyurethane P150 s'applique en simple encollage sur le support. Il ne s'agit pas d'une colle contact à prise immédiate. Elle autorise un repositionnement de la membrane pour aider l'apporteur à la mise en œuvre
4E040		Colle Polyurethane Adhésive	1 Bidon de 2kG (environ 6m² en simple encollage)		
4E041			1 Bidon de 5kG (environ 15m² en simple encollage)		
50630		Colle Contact à pulvériser E245	1 Bombonne de 19 litres sous pression (environ 50m² en double encollage)	Sert pour le collage en pieds de relevés, sur les relevés et la partie courante de la membrane en double encollage. Colle de contact pour tous supports à prise instantanée par pulvérisation.	La bombonne sous pression permet une application de colle sur le support et sur la membrane en quantité optimale. Le temps de séchage est réduit pour une mise en œuvre plus rapide Si la bombonne n'est pas totalement vidée, elle peut être réutilisée quelques semaines plus tard sans couper la pression à la bombonne Lorsque la bombonne est vide, il faut évacuer la pression de la bombonne avant la mise aux rebuts métalliques
4E050		Colle en Bombonne sous Pression	1 Bombonne de 22 litres sous pression (environ 60m² en double encollage)		
50633		Pistolet pour colle à pulvériser	1 Pistolet Pro	Pistolet avec extension 60 cm pour la Bombonne Pistofix	Entre 2 utilisations il ne faut pas fermer la pression à la bombonne pour laisser le pistolet sous pression et éviter qu'il sèche
50632		Raccord Flexible pour colle à pulvériser	1 Raccord flexible 5,50 m	Flexible pour raccordement du pistolet à la Bombonne Pistofix	Flexible pour raccordement du pistolet à la Bombonne Pistofix
4E030		Colle AC-221	1 Bidon de 1 litre	Conçu pour raccorder les membranes de bassin Cidac ou pour une application sur divers types de surfaces.	Idéal pour fixer les membranes Cidac, cet adhésif assure une liaison robuste. C'est une solution polyvalente et efficace répondant à tous vos besoins d'adhérence.
4E031			1 Bidon de 5 litres		
50124		Colle Acrylique Aqua Base WBA 001	1 Bidon de 5 litres	Sert pour le collage de la membrane en surface courante en simple encollage au lieu de la colle Polyurethane P150 Pas de double encollage de la membrane. environ 14m² par pot de 5 litres	La colle acrylique Aqua Base WBA001 s'applique en simple encollage sur le support. Il ne s'agit pas d'une colle contact à prise immédiate. Elle autorise un repositionnement de la membrane pour aider l'apporteur
4E015		Colle Acrylique pour support bois	1 Bidon de 5 kG (environ 15m² en simple encollage)	Sert pour le collage de la membrane en surface courante en simple encollage au lieu de la colle Polyurethane P150 Pas de double encollage de la membrane	La colle acrylique s'applique en simple encollage sur le support. Il ne s'agit pas d'une colle contact à prise immédiate. Elle autorise un repositionnement de la membrane pour aider l'apporteur
4E018			1 Bidon de 20 kG (environ 60m² en simple encollage)		
MASTIC					
50058		Sealant 5590	1 cartouche de 310 ml	Sert pour une parfaite étanchéité lors du collage de 2 membranes avec la colle contact 5000 8ml par cartouche	Le Mastic Sealant 5590 assure un joint d'étanchéité entre 2 membranes, entre une membrane et une bande
4E701		Mastic EPDM Noir	1 Cartouche 290ml		
4E709		Mastic Cidac Noir	1 Cartouche 300ml		
4E707		Myepdm Mastic Compression	1 Cartouche 326ml	Il doit toujours être associé à un dispositif de serrage permanent	Le mastic Water Cut Off permet d'assurer finition et étanchéité de la membrane EPDM, avec des profils métalliques (Termination Bar/profil solin) sur les relevés muraux


NETTOYANT MEMBRANE						
3E861		Nettoyant Membrane	1 Bidon de 1 litre	Solvant très volatile pour nettoyer et préparer la membrane EPDM Prelasti	Nécessaire de nettoyer la membrane pour avoir un bon résultat lors de l'encollage	
3E865			1 Bidon de 5 litres			
PEINTURE BLANCHE MEMBRANE						
3E861		Peinture blanche pour membrane EPDM	1 Bidon de 5 litre	Peinture blanche pour membranes EPDM avec diluant inclus, conçue pour une application facilitée et une adhérence durable.	Réduit les îlots de chaleur grâce à sa capacité de réflexion solaire, offrant une finition durable et une application simplifiée.	
3E865		Diluant pour Peinture blanche	1 Bidon de 1 litre			
BANDE ADHESIVE PRELASTI S THERMOBOND						
40360		Thermobond R Splice Strip	Largeur 15 cm	Sert au pontage de 2 membranes Prelasti par soudure à Chaud en 150mm de large Rouleaux de 20m de longueur	Le thermobond est un mode de mise en oeuvre de Prelasti avec un pistolet à air chaud. Tous les applicateurs habitués au pistolet à air chaud apprécieront ce mode de mise en oeuvre	
40363			Largeur 30 cm			
40364			Largeur 45 cm			
40365			Largeur 60 cm			
40366			Largeur 90 cm			
50071		Thermobond Hotmelt Sealant	1 Rouleau 30 m largeur 4mm	Sert pour les joints en T dans le cas de jonctionnement de membranes Prelasti par ThermoBond		
FLASHING THERMOBOND						
40349		Thermobond 100 Flashing	1 Rouleau 10 m largeur 30 cm	Sert à découper des pièces de toute forme qui pourront être soudés à chaud pour réaliser des finitions	Cette bande à souder permet aux applicateurs de réaliser de façon simple et rapide toute sorte d'étanchéité sur des parties complexes où des pièces standard ne s'adaptent pas bien.	
40350			1 Rouleau 10 m largeur 45 cm			
40351			1 Rouleau 10 m largeur 60 cm			
AVALOIR / SORTIE VERTICALE / ANGLE THERMOBOND						
40435		Thermobond Pipe Boot Hauteur 250mm		Le manchon est conçu pour étancher des conduits de ventilation, des sorties rondes. Le Thermobond PipeBoot est une pièce profilée conçue pour le traitement de passages de différents diamètres. Existent pour chaque diamètre en version ouverte sur le côté	Les applicateurs apprécieront la rapidité de mise en œuvre de ces sorties pour une finition de grande qualité, sans utilisation de colle, de mastic, de primaire ni de flashing	
40436						
40438						
40440						
40441						
40443						
40444						
40445						
40447						
40448						
40449						
40450						
40451						
40452						
40453						
40454						
50002		Thermobond Tuyau acier Hauteur 300mm	Ø 60mm	évacuation des eaux pluviales en métal à coller à chaud par Thermobond sur la membrane Prelasti	Les applicateurs apprécieront la rapidité de mise en œuvre de ces avaloirs pour une finition de grande qualité, sans utilisation de colle, de mastic, de primaire ni de flashing	
50005			Ø 90mm			
50006			Ø 110mm			
50277		Thermobond Tuyau rigide PE Hauteur 500mm	Ø 63mm	Sert pour l'évacuation des eaux pluviales par une sortie verticale en PEHD semi-rigide à coller à chaud par Thermobond sur la membrane Prelasti		
50278			Ø 75mm			
50279			Ø 90mm			
50280			Ø 110mm			
50281			Ø 125mm			
40478		Thermobond Angle sortant	225mm x 100mm	Sert pour les finitions d'étanchéité des angles sortants à souder à chaud	Ces coins à souder permettent aux applicateurs de réaliser de façon très simple et rapide l'étanchéité sur des points standard (coins entrants ou coins sortants)	
40479		Thermobond Angle interne	100mm x 100mm	Sert pour les finitions d'étanchéité des angles entrants à souder à chaud		
AVALOIR / SORTIE VERTICALE / ANGLE A COLLER						
50302		Platine ronde EPDM - tuyau rigide PE Hauteur 500mm		Sert pour l'évacuation des eaux pluviales par une sortie verticale en PEHD semi-rigide à coller à froid sur la membrane Prelasti avec primaire + mastic EPDM	Les applicateurs apprécieront la rapidité de mise en œuvre de ces avaloirs pour une finition de qualité uniquement avec du primaire + mastic	
50304						
50305						
50306						
50307						
50036		EPDM Pipe Boot Hauteur 400mm		Le manchon est conçu pour étancher des conduits de ventilation, des sorties rondes. Le PipeBoot est une pièce profilée conçue pour le traitement de passages de différents diamètres. Existent pour chaque diamètre en version ouverte sur le côté	Les applicateurs apprécieront la rapidité de mise en œuvre de ces avaloirs pour une finition de qualité uniquement avec du primaire + mastic	
50037						
50038						
50039						
50040						
50041						
50042						
50043						
50044						
SORTIE LATERALE A COLLER						
50228		Platine rectangulaire rigide - tuyau EPDM semi-rigide	Section rectangulaire à 45° 60mm x 100mm	Platine rectangulaire - tuyau EPDM semi-rigide Evacuation eau pluviale horizontale PEHD	Adapté au système d'étanchéité en EPDM, les applicateurs apprécieront la rapidité et la simplicité de pose avec primaire + mastic	
50033			Section rectangulaire à 90° 60mm x 100mm			
ACCESSOIRES TOITURE						
3E601		Manchon adhésif sortie cylindrique Pipe Seal	1 Manchon Ø 2,5 à 15 cm + collier serrage	Manchon cône adhésif pour l'étanchéité de conduits de ventilation et sorties rondes, convenant aux passages de 2,5 à 15 cm de diamètre.	Adhésion renforcée sur EPDM avec primaire pour une fixation sûre et longue durée, et étanchéité améliorée par mastic de compression et collier de serrage contre les infiltrations.	
7E063		Crapaudine plastique raccord d'évacuation	Ø 63 - 110	Sert à arrêter les débris capable de provoquer un engorgement des descentes	S'adapte aux évacuations de taille Ø 63 - 110, s'emboîte simplement dans le trou de l'évacuation	
7E070		Pare gravier angulaire pour sortie horizontale	platine rectangulaire	Sert à arrêter les débris ou les graviers capable de provoquer un engorgement des descentes et dispose d'une trappe de visite afin de réaliser les entretiens périodiques. www.etoba.fr	Facilite le passage de l'eau tout en bloquant les graviers et débris, réduisant ainsi le besoin de maintenance et augmentant la durabilité du système d'évacuation.	

7E080		Pare gravier en plastique pour raccord d'évacuation	Ø 80 - 200 Araignée	Pare gravier en plastique robuste conçu pour s'adapter aux raccords d'évacuation, facilitant le maintien de la propreté et la prévention des obstructions par des débris.	S'adapte aux évacuations de taille Ø 80 - 200 , s'emboîte simplement dans le trou de l'évacuation
7E320		Garde Grève Carré Galva	Galva Section 200 x 200 - H 60mm	Protection en galvanisé carrée conçue pour sécuriser les zones de gravier autour des évacuations.	Prévient l'accumulation de gravier, assure un écoulement fluide et réduit l'entretien.
7E081		Raccord angulaire	65x100 Ø80	Permet de raccorder les évacuations aux tuyaux d'évacuations	Simple d'utilisation, s'emboîte simplement
7E082			65x100 Ø100		
7E104		Crosse Alu	Ø 40 - platine 310 x 310	Sert au passage de câbles pour les antennes ou les systèmes de climatisation. C'est un tube d'aluminium cintré avec soudure TIG sur platine aluminium malléable	La fixation de la collerette de cette sortie cylindrique est assurée mécaniquement avec des vis qui transpercent la collerette Il faut re constituer l'étanchéité avec du primaire et du flashing qui recouvre toute la collerette
7E106			Ø 60 - platine 310 x 310		
7E110			Ø 100 - platine 340 x 340		
7E201		Sortie cylindrique alu (VMC, ventilation,,)	Ø 100 - Ht 500 - platine 340 - Ø 80 mm	Sert au passage de VMC, de ventilation. C'est un tube d'aluminium avec soudure TIG sur platine aluminium malléable	La fixation de la collerette de cette sortie cylindrique est assurée mécaniquement avec des vis qui transpercent la collerette Il faut re constituer l'étanchéité avec du primaire et du flashing qui recouvre toute la collerette
7E212			Ø 125 - Ht 500 - platine 365 - Ø 100 mm		
7E214			Ø 140 - Ht 500 - platine 380 - Ø 125 mm		
7E216			Ø 160 - Ht 500 - platine 400 - Ø 140 mm		
7E220			Ø 200 - Ht 500 - platine 440 - Ø 180 mm		
7E429		Chapeau chinois galva dessus sortie ventilation	Ø 290 - Collier 0 à 150mm	Le manchon cône est conçu pour étancher des conduits de ventilation, des sorties rondes Le Pipe Seal est une pièce profilée adhésive pour le traitement de petits passages de diamètres 2,5cm à 15cm	La fixation du manchon adhésif sur la membrane EPDM se fait avec du primaire
7E439			Ø 390 - Collier 150 à 300mm		L'étanchéité est assurée autour du tuyau de sortie avec du mastic EPDM et un collier de serrage
7E322		Boîte à eau Zinc	200 x 200 - H 200mm - départ Ø ext. 75	La boîte à eau est un cube métallique qui reçoit l'eau pluviale venant de la toiture le plus souvent par une sortie latérale traversant l'acrotère La boîte à eau est à fixer sur la façade extérieure	La boîte à eau est disponible en zinc ou en Alu RAL7016
7E323		Boîte à eau Alu ral 7016 bleu ardoise	200 x 200 - H 200mm - départ Ø ext. 75		
PLAQUETTE ACIER ZINGUE / LATTE / PROFIL					
9E001		Circulaire - Fixation Isolant	100 plaquettes Ø 70mm / Fond plat	Sert pour la fixation d'isolation ou de sous-couches Ø 70mm Épaisseur : 0,50 et 0,70mm Diamètre du trou 7,00mm	Offre une installation fiable et solide pour l'isolation, avec une facilité d'application sur divers supports.
9E101		Rectangulaire - Fixation Membrane	100 plaquettes 82mm x 40mm / Ø trou 7mm / Fond plat	Sert pour la fixation de la bande de maintien périmétrique ou de la membrane pour les relevés rapportés Acier zingué Dimensions 82 x 40mm Epaissur 1,00mm	Ces plaquettes peuvent être utilisées à la place des lattes d'ancrage
6E508		Latte Ancre rigide	1 Barre de 3,05 m	Latte métallique pour fixer la membrane	Cette latte d'ancrage permet de fixer la membrane sur le support en pieds de relevés pour garantir une bonne fixation périmétrique. Il faut ensuite appliquer un relevé rapporté
6E510		Profil Métallique Finition Tête de relevé Termination Bars	1 Barre de 3,05 m	Latte métallique pour la fixation mécanique de l'EPDM en tête de relevé Existe en 50 unités (01CAR51000)	Le profil C permet d'assurer avec du mastic de compression la finition et l'étanchéité de la membrane sur des relevés muraux non visibles
6E530		Profil Solin Aluminium	1 Profil de 3 m	Latte métallique pour la fixation mécanique de l'EPDM en tête de relevé et assurer une étanchéité et finition de qualité pour des parties visibles	Le profil Solin permet d'assurer avec du mastic de compression la finition et l'étanchéité de la membrane sur des relevés muraux visibles Le profil solin peut être fourni avec une pièce de jonction, un angle entrant et un angle sortant
6E531		Profil Solin Aluminium - Jonction	1 jonction entre 2 profils		
6E532		Profil Solin Aluminium - Angle Rentrant	1 Angle Rentrant		
6E533		Profil Solin Aluminium - Angle Sortant	1 Angle Sortant		
VIS FIXATION BOIS / BAC ACIER / BETON					
9E855		Bois / bac acier pour tube plastique Torx 25 Ø 4,8mm par 100 unités	L 50mm à 130mm	Vis de 4,8mm pour l'assemblage de bois ou bac acier, optimisées pour des tubes en plastique avec empreinte Torx 25.	Assure une fixation sûre et résistante, spécialement conçue pour le bois et le métal.
9E856					
9E857					
9E858					
9E859					
9E860					
9E861					
9E862					
9E863		Bac acier pour tube plastique Torx 25 avec pointe foret Ø 4,8mm par 50 unités	L 70mm à 100mm	Vis de 4,8mm pour bac acier avec pointe foret intégrée, pour une préparation et installation rapide.	Permet un perçage et une fixation en une seule étape, réduisant le temps d'installation.
9E867					
9E868					
9E869					
9E870					
9E753		Bois / bac acier - Empreinte carrée Ø 6,7mm par 100 unités	L 32mm	Vis de 6,7mm pour bois et bac acier avec empreinte carrée, pour une prise robuste et une installation aisée.	Conception unique pour une meilleure prise lors du vissage, idéale pour des applications exigeantes.
9E754			L 51mm		
9E757			L 76mm		
9E758			L 81,20mm		
9E760			L 101mm		
9E761			L 114mm		
9E762			L 127mm		
9E765			L 152,40mm		
9E654		Béton - Torx 25 Ø 6,1mm - préforage diam 5,0mm par 50 unités	L 40mm	Vis de 6,1mm avec préforage de 5,0mm pour le béton, adaptées pour une utilisation avec embout Torx 25.	Optimise la fixation dans le béton, assurant solidité et durabilité, avec préforage pour une mise en place précise.
9E656			L 60mm		
9E657			L 70mm		
9E658			L 80mm		
9E825			Long 150mm		
9E826		Embout prolongateur pour vissage - Torx 25	Long 250mm	Embout prolongateur Torx 25 pour faciliter le vissage dans des zones difficiles d'accès.	Accroît la portée et la précision lors du vissage, économisant du temps et de l'effort.
9E160			Ø 5,0 x 160mm		
9E210			Ø 5,0 x 210mm		
9E260			Ø 5,0 x 260mm		

TUBEPLASTIQUE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

8E041		Tube plastique à Rupture de Pont Thermique	L 40mm	Sert pour la fixation d'isolation et de sous-couche. Le tube se combine avec des vis Ø de 4,8 à 6,1 mm	L'applicateur doit s'assurer que les vis qu'il utilise ne vont pas créer un pont thermique et ainsi perturber la qualité de l'isolant installé
8E061			L 60mm		
8E081			L 80mm		
8E101			L 100mm		
8E121			L 120mm		

ISOLATION RT 2012

12E03		PIR Haute Performance VL (surfuté Alu) VK (surfuté Kraft)	30mm - R=1,35 - 16 panneaux de 11,52m²	L'isolant PIR L est surfuté Alu Il convient pour une pose sous protection lourde Fourni en panneaux de 120x60 Dans le cas d'une pose en encollage total, nous recommandons l'utilisation d'un isolant PIR K avec un surfuté Kraft Fourni en panneaux de 60x60	Les isolants PIR L et PIR K offrent le meilleur coefficient de résistance thermique R pour une épaisseur donnée
12E04			40mm - R=1,85 - 12 panneaux de 8,64m²		
12E05			50mm - R=2,30 - 10 panneaux de 7,20 m²		
12E06			60mm - R=2,75 - 8 panneaux de 5,76 m²		
12E07			70mm - R=3,20 - 7 panneaux de 5,04 m²		
12E08			80mm - R=3,70 - 6 panneaux de 4,32 m²		
12E10			98mm - R=4,50 - 5 panneaux de 3,60m²		
12E11			110mm - R=5,05 - 4 panneaux de 2,88 m²		
12E12			120mm - R=5,55 - 4 panneaux de 2,88 m²		
12E14			140mm - R=6,45 - 3 panneaux de 2,16m²		
12E16			160mm - R=7,40 - 3 panneaux de 2,16m²		

ACCESSOIRES ISOLATION RT 2012

12E75		Poluréthane fixation panneaux isolant	Cartouche 750 ml (collage 15 m²)	Sert pour le collage des panneaux d'isolant PIR sur le pare-vapeur La consommation moyenne est de 1 cartouche pour environ 15 m²	Offre une adhésion forte et durable, avec une consommation économique d'une cartouche pour environ 15 m², optimisant ainsi l'efficacité du travail.
12E77		Nettoyant Pistolet Pro colle Polyurethane	Aérosol 500 ml	Sert pour le nettoyage du pistolet à colle PU	Assure une maintenance aisée et prolonge la durée de vie des pistolets à colle, grâce à sa formule spécifique haute performance.

PARE VAPEUR

10E06		Pare Vapeur Renforcé	Vap'Etanche 1,50 x 25 m = 37,5 m² - SD = 600	Sert pour les toitures plates et pentchées Complexe bi couche avec membrane support de haute résistance mécanique en polypropylène et un voile polyoléfine freinant la diffusion de vapeur d'eau.	La membrane Prelasti a un coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau Sd de 90m. Pour éviter de créer un piège à humidité entre le pare-vapeur et la membrane, il faut que le Sd du pare-vapeur soit au moins de 500m. Nous proposons un pare-vapeur adhésif avec un Sd de 1500m et un pare-vapeur non adhésif avec un Sd de 600m. Tous les 2 sont bien adaptés.
10E17		Pare Vapeur Adhésif	1,5 x 25 ml = 37,5 m² - SD > 1500	Sert pour les toitures plates et pentchées : pare-air + parevapeur haut de gamme. Le pare-vapeur est constitué d'un matériel composite en plusieurs couches, avec grille de renforcement anti-déchirure. Le Pare-Vapeur est équipé d'un adhésif en acrylate protégé par un film en face intérieure	
10E10		Adhésif d'assemblage	Vap'Fixe simple face 60 mm x 25 ml	Rouleau d'adhésif pour fixer le pare-vapeur au support	Procure une adhérence durable et résistante, idéale pour les jonctions et l'ancrage de pare-vapeurs, avec une mise en œuvre simplifiée et une tenue à long terme.
10E11			Vap'Fixe double face 38 mm x 50 ml		
4E070		Primaire Pare-Vapeur Bombonne sous pression	1 Bombonne de 22l (environ 280m²)	Bombonne de primaire de 22 litres pour pare-vapeur, offrant une application sous pression facile sur de grandes surfaces.	Couverture étendue d'environ 280 m², idéale pour de grands projets, assurant une préparation de surface rapide et efficace.
4E071		Primaire Pare-Vapeur Aérosol	1 Aerosol de 750ml (environ 8m²)	Aérosol de 750 ml pour l'application de primaire sur pare-vapeur, adapté pour de petites surfaces ou des retouches.	Format pratique pour une application précise, avec un rendement d'environ 8 m², parfait pour les travaux ponctuels.
10E20		Primaire pour Pare Vapeur Adhésif	1 Bidon de 5 litres	Bidon de 5 litres de primaire pour renforcer l'adhésion des pare-vapeurs, adapté pour une application au pinceau ou au rouleau.	Fournit une base solide pour l'adhésif sur diverses surfaces, avec un volume généreux pour de multiples applications.

GEOTEXTILE

10E23		Géotextile non tissé aiguilleté polyester 295g/m² Classe 7 Qualité Asqual	Rouleau de 2,20m de large	Composé de fibres de polyester (100%), de couleur blanche, destiné à des applications en bâtiment, comme couche filtrante, drainante, protection et séparation 295g/m² Classe 7	Le géotextile permet de protéger la membrane des agressions physiques. Il sera utilisé sous la membrane mise en place sur un revêtement brut (terre ou béton) ou sur la membrane sous un lestage lourd (gravier, végétalisation)
-------	---	---	---------------------------	---	---

VEGETALISATION

17E20		Bac de Végétalisation pré-cultivé light	en Bac 40cm x 60cm - (soit 4 bacs/m²) Poids CME : 60 kg Végétaux : Sédums	Les bacs se posent sur l'étanchéité des terrasses plates ou en pente en EPDM protégée par un géotextile Les bacs de pré-végétalisation sont une solution particulièrement simple de mise en oeuvre et nécessitent un entretien réduit	Fortes Chaleurs : Ne procédez pas à l'installation durant les périodes de forte chaleur. Assurez-vous de poser les bacs dans les 24 heures suivant leur réception. Stockage : Évitez de stocker les bacs en plein soleil pour préserver leur qualité. Arrosage Post-Pose : Après installation, arrosez abondamment les bacs pour favoriser une bonne adaptation et croissance.
-------	---	---	---	--	---

OUTILS DE MISE EN ŒUVRE					
11EK1		Kit de démarrage 1	Roulette à maroufler-d'angle, pinceau, craie, ciseaux, grattoir	Roulette à maroufler, Roulette d'angle, pinceau, craie, ciseaux, grattoir Existe en version KITDEM2 avec 1 rouleau à colle + 1 rouleau à primaire	Solution simple pour disposer des outils nécessaires pour la mise en oeuvre de la membrane EPDM
11EK2		Kit de démarrage 2	Kit Démarrage 1 + Rouleau 22cm et 11cm		
11E01		Ciseaux professionnel	Longueur 29cm	Une paire de ciseaux de bonne qualité pour effectuer les découpes de membrane pour les points particuliers et arrondir les angles d'une pièce de flashing	Offrent une coupe précise et sont durables pour une utilisation prolongée dans des conditions exigeantes.
11E02		Grattoir pour application de primaire	Grattoir support + 2 éponges	Permet l'application du primaire	Permet une application homogène du primaire sur une largeur de 7,5 cm
11E03		Recharge pour Grattoir	Lot de 5 éponges pour grattoir		
11E53		Pinceau 5 cm	1 Pinceau	Permet l'application du primaire	Taille idéale pour des travaux de finition et d'application de détails.
11E04		Roulette à maroufler ergonomique 4 cm	1 Roulette	Roulette plate de 4 cm de large	Pour un travail de qualité, il est important d'utiliser les bons outils de marouflage à plat et dans les angles.
11E05		Roulette en laiton à maroufler les angles	1 Roulette	Roulette en laiton pour marouflage des angles	
11E61		Rouleau application primaire 11cm	1 Porte rouleau à primaire à 11cm	Pour application du primaire	Le remplacement du manchon usagé est très facile avant qu'il ne soit sec
11E62		Manchon jetable pour rouleau primaire 11cm	1 Housse jetable pour rouleau à primaire		
11E71		Rouleau application colle 22cm	1 Porte rouleau à colle à 22cm	Pour application de la colle	Le remplacement du manchon usagé est très facile avant qu'il ne soit sec
11E92		Manchon jetable pour rouleau colle 22cm	1 Housse jetable pour rouleau à colle		
11E52		Rallonge en bois pour rouleau	1 Manche pour rouleau à maroufler, à colle	Un manche rallonge pour l'application de la colle ou du primaire debout	Augmente la portée et la flexibilité d'utilisation des rouleaux sans nécessiter d'échelles ou d'échafaudages.
11E06		Craie Marker indélébile	Blanc	Une craie blanche pour tracer le positionnement d'une bande de joint lorsqu'il y a jonction entre 2 membranes	Fournit des marquages nets et permanents, essentiels pour le positionnement précis des joints entre membranes.